

Belastningstabeller EKS

SubFloor

		Belastningskategori enligt EKS			
		A	B	C1	
		q_k	2,0kN/m ²	2,5kN/m ²	2,5kN/m ²
		Q_k	2,0kN	3,0kN	3,0kN
		Spånskivetjocklek	22 mm	38 mm	38 mm
Artikelnummer	Golvkonstruktion	c/c = maximalt regelavstånd			
Ståregel					
11110	Ståregel 45x11x3800				
21050	Plastskruv 50 mm Svart	c/c 600 mm	c/c 800 mm		
21100	Plastskruv 100 mm Svart	c/c 600 mm	c/c 800 mm		
11300	Ståregel 45x30x3800 mm				
21100	Plastskruv 100 mm Svart	c/c 600 mm			
21120	Plastskruv 100 mm Grå	c/c 600 mm	c/c 800 mm		
11300	Ståregel 45x30x3800 mm				
21200	Plastskruv 200 mm Svart	c/c 600 mm			
21220	Plastskruv 200 mm Grå	c/c 600 mm	c/c 800 mm		
11300	Ståregel 45x30x3800 mm				
21300	Plastskruv 300 mm Grå	c/c 600 mm	c/c 800 mm		
Träregel					
10450	Träregel 45x45x3600 mm				
21100	Plastskruv 100 mm Svart	c/c 600 mm	c/c 600 mm	c/c 600 mm	
21120	Plastskruv 100 mm Grå		c/c 600 mm	c/c 600 mm	
10450	Träregel 45x45x3600 mm				
21200	Plastskruv 200 mm Svart	c/c 600 mm	c/c 600 mm	c/c 600 mm	
21220	Plastskruv 200 mm Grå		c/c 600 mm	c/c 600 mm	
10450	Träregel 45x45x3600 mm				
21300	Plastskruv 300 mm Grå	c/c 600 mm	c/c 600 mm	c/c 600 mm	
10700	Träregel 45x70x3600 mm				
21100	Plastskruv 100 mm Svart	c/c 600 mm	c/c 600 mm	c/c 600 mm	
21120	Plastskruv 100 mm Grå		c/c 800 mm	c/c 800 mm	
10700	Träregel 45x70x3600 mm				
21200	Plastskruv 200 mm Svart	c/c 600 mm	c/c 600 mm	c/c 600 mm	
21220	Plastskruv 200 mm Grå		c/c 800 mm	c/c 800 mm	
10700	Träregel 45x70x3600 mm				
21300	Plastskruv 300 mm Grå	c/c 600 mm	c/c 800 mm	c/c 800 mm	
10120	Träregel 45x120x3600 mm				
21100	Plastskruv 100 mm Svart	c/c 600 mm	c/c 600 mm	c/c 600 mm	
21120	Plastskruv 100 mm Grå		c/c 800 mm	c/c 800 mm	
10120	Träregel 45x120x3600 mm				
21200	Plastskruv 200 mm Svart	c/c 600 mm	c/c 600 mm	c/c 600 mm	
21220	Plastskruv 200 mm Grå		c/c 800 mm	c/c 800 mm	
10120	Träregel 45x120x3600 mm				
21300	Plastskruv 300 mm Grå	c/c 600 mm	c/c 800 mm	c/c 800 mm	

Till grund för SubFloor typgodkännande ligger bl a konstruktionsreglerna EKS. Vilket innebär att P- eller CE-märkt golvspånskiva, med tjocklek 22 mm alternativt 38 mm, i lägst P6 klass som skarvas fritt mellan regelfack skall användas ovan SubFloor golvregelsystem.